



注:

- ▲ -A- 面より 2mm の範囲で測定.
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たし 嵌合できること.
- 3. 内装するリセフタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
- 4. 製品規格 No.108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 29.4N 但しリセフタクルコンタクトは含まない.

	-7	黄
	-6	灰
OBSOLETE	-5	青
	-4	緑
	-3	茶
	-2	黒
	172494 -1	自然色
	番号	色

A	ECR-23-172187	RK	ST	17APR 2023
01	REDRAWN FJA0-0380-03 AY/KS 2/23			
0	作 作 作 J82-6767 MF/KS 7/9/02			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		名称 (NAME)	
ナイロン樹脂		---		MULTI INTER LOCK CONNECTOR MK-II 5Pos. PLUG HOUSNG	
DR. Sura 7/16 '02		DE. H. Stand 7/29/02		一般公差	
CHK. H. Sakano 8/2/02		APP. H. Tomita 7/28 '02		10以下 ± 0.2 10を超え 30以下 ± 0.25 30を超え 100以下 ± 0.3 角 度 ± 3°	
				SIZE LOC	番号 (NO.)
				C J	C-172494
				尺度 (SCALE)	REV.
				2-1	A
				SHEET 1/1	

PRINT DIST 単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT