

EKM-2050FH-2D1-4S/S
Art.Nr.: CS0595-000 (JOR-88583)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKFH (für Montage Freien - Handbereich)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1, L2, --, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)





Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm²

Abgang: 1 Stück Stopfbuchse Pg 13,5, 1 Stück Würgenippel geschlossen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:



Kabelzugang

