



传感器 > 位置传感器 > 信号调理器



产品重量: 4040 g [142.5 oz]

电压要求: 85 – 264 VAC

频率要求: 45 – 65 Hz

输出信号类型: 4 – 20 mA

传感器类型: 带 4、5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

产品特性

产品类型特性

显示器类型	无
-------	---

电气特征

电压要求	85 – 264 VAC
励磁电压	1 Vrms, 3 Vrms

信号特征

频率要求	45 – 65 Hz
通道数	1
励磁频率	2.5 – 5 kHz

主体特性

产品重量	4040 g[142.5 oz]
------	------------------

机械附件

传感器安装类型	穿板式凸缘安装
---------	---------

使用环境

工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

输出信号类型	4 – 20 mA
--------	-----------

其他

传感器类型	带 4、5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
-------	----------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [MEAS IEM-422](#)



客户还购买了



TE 产品编号02291333-000
LDM-1000 LVDT CONDITIONER DIN

TE 产品编号8-32060-1
TERMINAL,PIDG SPD 16-14 10

TE 产品编号CAT-P592-R472
PIDG Radiation Resistant C Rings /Spades

TE 产品编号53548-1
SPLICE BUTT PVF2 PIDG 22-16

TE 产品编号55785-1
SPLICE, BUTT P.G. 16-14 CLEAR

TE 产品编号206305-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37

TE 产品编号321289
SOLIS SLTD 22-16COMM 22-18MIL6

TE 产品编号1393114-1
KUEP-3D15-24=KU-

TE 产品编号1622796-2
YR1 0.1% 100R

文档

数据表/目录页

Line Powered Industrial LVDT/RVDT Current Transmitter

英文版本