



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 200 °C

原始内径（最小值）： 2.54 mm [.1 in]

收缩后内径（最大值): 1.14 mm [.045 in]

预装引线: 否

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderSleeve
----------	--------------

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

产品长度	17.2 mm[.677 in]
原始内径（最小值）	2.54 mm[.1 in]
收缩后内径（最大值)	1.14 mm[.045 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了




TE 产品编号CB03454006
[RW-200-E-1-1/2-0-SP](#)



TE 产品编号829102-000
[342A112-25-0](#)




TE 产品编号820057-000
[322A112-25-0](#)



TE 产品编号C78009-000
[B-155-3805](#)



TE 产品编号2410510001
TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4



TE 产品编号CAT-55K-TP
Aerospace Cable: Nickel Coated Copper, Twisted Pair Cable



TE 产品编号695051-000
W-096-02



TE 产品编号690886-000
B-050-00



TE 产品编号ZPF000000000000131
005-0951-03

文档

产品图纸

B-013-10

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本