



传感器 > 位置传感器 > 电位计传感器 > 电缆致动位置传感器 > 4-20mA 经典拉绳位移电位器



Position Sensor Product Type: PT420 - Industrial Series

全冲程范围: 127 mm [5 in]

Output Signal Type: 4 – 20 mA

Accuracy: $\pm .28$ % of FS

可重复性: .02 % of FS

[所有 4-20mA 经典拉绳位移电位器 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

Position Sensor Product Type	PT420 - Industrial Series
------------------------------	---------------------------

主体特性

外壳材料	铝
------	---

尺寸

全冲程范围	127 mm[5 in]
-------	--------------

使用环境

Accuracy	$\pm .28$ % of FS
工作温度范围	-40 – 93 °C[-40 – 200 °F]

操作/应用

Output Signal Type	4 – 20 mA
--------------------	-----------

行业标准

IP 等级	IP50
危险区域认证	否

其他

可重复性	.02 % of FS
编码器驱动	是

测量电缆

.019 英寸直径尼龙包覆的不锈钢

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
尚未进行合规性审核

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | MEAS PT420



电缆致动位置传感器(8)

客户还购买了



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_04-0847-0004_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_04-0847-0004_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_04-0847-0004_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

PT420

英文版本