



传感器 > 位置传感器 > 倾斜传感器和测斜仪 > 单轴 240 度 4-20mA 倾角传感器



测量原理: **电位器**

倾角传感器和测斜仪包装: **工业外壳**

倾角传感器和测斜仪安装: **水平**

测量轴: **单轴**

工组温度范围: **-40 – 85 °C**

产品特性

结构特性

接口	模拟
----	----

电气特征

模拟接口	4 – 20 mA
------	-----------

电源电压	10 – 30 VDC
------	-------------

端接特性

倾角传感器和测斜仪安装	水平
-------------	----

尺寸

测量范围	0 – 45 °
------	----------

尺寸	最多 120 mm
----	-----------

倾角传感器和测斜仪精确度	最多 +/- .5 °
--------------	-------------

分辨率	最多 +/- .01 °
-----	--------------

使用环境

测量原理	电位器
------	-----

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

行业标准

IP 等级	IP68
-------	------

包装特性

倾角传感器和测斜仪包装

工业外壳

其他

测量轴

单轴

连接

连接器插头 MIL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
尚未进行合规性审核

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

该系列中的其他产品 | [MEAS IT Series](#)



倾斜传感器和测斜仪(2)

客户还购买了

TE 产品编号04-1044-0001
IT9420-000-060-1110

TE 产品编号04-1006-0262
PT5A-250-N34-FR-10K-M6

TE 产品编号04-0981-0190
PT8420-0020-121-1210

TE 产品编号04-0981-0021
PT8420-0040-111-1210

文档

[数据表/目录页](#)

[IT9420](#)

[英文版本](#)