



传感器 > 位置传感器 > LVDT 传感器 > 超小型 LVDT 位置传感器



线性误差（全量程）： $\pm 5\%$
产品形状: 圆柱形
电源电压范围: 1 V
工组温度范围: $-55 - 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ [$-67 - 302\text{ }^{\circ}\text{F}$]
IP 等级: IP61

所有 超小型 LVDT 位置传感器 (0)

产品特性

产品类型特性

产品形状	圆柱形
------	-----

结构特性

电气连接	引线
------	----

电气特征

电源电压范围	1 V
--------	-----

信号特征

励磁频率	2.5 – 20 kHz
------	--------------

主体特性

核心配置	分离式铁芯
------	-------

尺寸

产品直径	1.57 mm[.06 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	$-55 - 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ [$-67 - 302\text{ }^{\circ}\text{F}$]
--------	---

行业标准

IP 等级	IP61
-------	------



其他

线性误差（全量程）	±.5 %
-----------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS XS](#)



LVDT 传感器(10)

客户还购买了

TE 产品编号66530072-000
R-FLEX CPLG ADP RVIT/RVDT/RSYN

TE 产品编号J05562074-000
CORE 1J50 .108OD .625LG M2X0.4

TE 产品编号02291333-000
LDM-1000 LVDT CONDITIONER DIN

TE 产品编号02560408-000
LVDT MHR 050 ASSY

TE 产品编号0460-010-20141
PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI

TE 产品编号CAT-RVDT0002
交流轻量 RVDT

TE 产品编号202236-5
III+ PIN,SOLTAB,TIN,LP

TE 产品编号213485-1
CPC SEALING CAP ASSY SIZE 13

TE 产品编号5-1579007-0
TUBE

文档

- 数据表/目录页
- Subminiature AC LVDT
- 英文版本