



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > 用于电缆维修的拉链套管



电压等级: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 套管

兼容电缆直径（最大值）： 86 mm [ 3.385 in ]

兼容电缆直径（最小值）： 33 mm [ 1.299 in ]

可燃性性能: 非阻燃

所有 用于电缆维修的拉链套管 (123)

产品特性

产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 安装技术        | 热收缩   |
| 粘合剂涂层       | 带有    |
| 涂层种类        | 直插式   |
| 电源元件选项      | 通道和卡箍 |
| 电力电缆套管产品类型  | 套管    |
| 墙面种类（不含粘合剂） | 单     |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 主要产品材料 | 交联聚烯烃 |
| 灵活性    | 半刚性   |
| 收缩率    | >3:1  |

机械附件

|       |   |
|-------|---|
| 机械加强件 | 否 |
|-------|---|

尺寸



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 兼容电缆直径（最大值） | 86 mm[3.385 in]   |
| 兼容电缆直径（最小值） | 33 mm[1.299 in]   |
| 壁厚          | 中等                |
| 热缩后壁厚（最大值）  | 1.8 mm            |
| 原始内径（最小值）   | 144 mm[5.669 in]  |
| 收缩后内径（最大值）  | 28 mm             |
| 产品长度        | 2000 mm[78.74 in] |

使用环境

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 流体阻力类型 | 变压器油, 碳氢化合物          |
| 环境阻力   | 受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化 |
| 可燃性性能  | 非阻燃                  |

操作/应用

|              |              |
|--------------|--------------|
| 机械阻力         | 抗机械冲击或损害     |
| 紫外线稳定型       | 是            |
| 电源元件应用类型     | 地下           |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 是            |
| 热阻           | 适用于低温, 适用于高温 |

行业标准

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247 |
|-------------|------------------------------------------------------------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 全球 |
|--------|----|

其他

|      |              |
|------|--------------|
| 产品使用 | 电缆外壳维修, 电缆护套 |
|------|--------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)  
不含REACH SVHC

|        |            |
|--------|------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺  |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM  
Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves



TE 产品编号 738571-000  
MRSM-100/51-750/239(S5)



TE 产品编号 CN2266-001  
CRSM-84/20-350/S-CS288

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CRSM




电源电缆套管(129)

客户还购买了



TE 产品编号091525-000  
CRSM-143/36-1500/239(S1)



TE 产品编号2832170-1  
BSMB-150/400-500



TE 产品编号CAT-WCSM  
厚壁热缩管



TE 产品编号966649N002  
102L055-R05/S(S10)



文档

产品图纸

[CRSM-143/36-2000/239\(S20\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[CRSM-HEAT-SHRINKABLE WRAPAROUND SLEEVE](#)

英文版本

产品规格

[手册/用户指南](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[使用说明书（非美国）](#)

德语