

LSTT-12.7-2-30MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM LSTT

TE 内部编号 0619356004

Heat Shrink Tubing, Red, 2:1, Single Wall, Shrinks To 6.4 mm [.25 in], Irradiated Modified Polyolefin, 12.7 mm [.5 in] Expanded Inside, RAYCHEM LSTT

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > LSTT1 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 红色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 6.4 mm [.25 in]

[所有 LSTT1 热缩管 \(98\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|            |       |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 流体类型   | 柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂 |
| 主要产品颜色 | 红色                             |
| 收缩率    | 2:1                            |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                        |
| 灵活性    | 非常具有柔性                         |

尺寸

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 恢复的壁厚 (标称)  | .65 mm[.026 in] |
| 产品长度        | 30 mm[1.181 in] |
| 恢复的壁厚 (公差)  | .15 mm[.006 in] |
| 收缩后内径 (最大值) | 6.4 mm[.25 in]  |
| 原始内径 (最小值)  | 12.7 mm[.5 in]  |



|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 热缩管尺寸范围 | 6.4 – 12.7 mm[.25 – .5 in] |
|---------|----------------------------|

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 65 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃          |
| 工组温度范围    | -40 – 125 °C |
| 收缩温度      | 110 °C       |

操作/应用

|      |      |
|------|------|
| 机械阻力 | 机械损害 |
|------|------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM LSTT



单壁热缩管(139)



热缩管(139)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17




TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

LSTT-12.7-2-30MM



英文版本

数据表/目录页

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

LSTT Pages from 9-1773447-9

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本