



传感器 > 位置传感器 > RVDT/RVIT 传感器



位移传感器产品类型: **旋转可变差动变压器 (RVDT)**

角度范围: 0 – 120 °

输入电流（最大值）: 25 mA

非线性 ±: .1 %

输出信号类型: 0 – 10 VDC

产品特性

产品类型特性

位移传感器产品类型	旋转可变差动变压器 (RVDT)
-----------	------------------

结构特性

电气连接	M12.5 针
------	---------

电气特征

输入电流（最大值）	25 mA
-----------	-------

主体特性

产品重量	99 g
外壳材料	铝

机械附件

传感器安装类型	伺服凹槽
---------	------

尺寸

轴直径	5.46 mm[.215 in]
产品直径	38.1 mm[1.5 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

输出信号类型	0 – 10 VDC
--------	------------

其他

角度范围	0 – 120 °
非线性 ±	.1 %
轴承类型	滚珠

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [AST Macro Sensors RSE](#)



客户还购买了






TE 产品编号HD14-3-96P
REC, 3P, GRY, N, THRD, 16



TE 产品编号DTM04-2P-E005
REC, 2P, BLK, N, CAP



TE 产品编号CAT-R21-731072
球形热缩护套：有嘴，直形



TE 产品编号174354-2
070 ECONOSEAL MARK-2 CAP 2P



TE 产品编号322799
SOLIS R HR 22-16COM22-18MIL 10



TE 产品编号964269-5
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号1601099-2
.059X.032 TAB STD SMZ

文档

产品图纸

RSE 1500-120-SG (120 DEG, SERVO GROOVE)

英文版本

数据表/目录页

rotary-position-sensors-RSE1500

英文版本