



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 150 °C [302 °F]
原始内径（最小值）： 1.91 mm [.075 in]
收缩后内径（最大值): .51 mm [.02 in]
预装引线: 否
电阻属性: 浸入保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	可熔环

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

兼容护套直径范围	1.9 mm[.075 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	.9 mm[.035 in]
原始内径（最小值）	1.91 mm[.075 in]
收缩后内径（最大值)	.51 mm[.02 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	125 °C

行业标准

符合政府资质	否
MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	NAS-1747



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号RE11-442S
[PLUG ASSY](#)

TE 产品编号CB7766-000
[RW-200-1-0-SP](#)

TE 产品编号33458
[TERMINAL, SOLIS R 12-10 1/4](#)

TE 产品编号206501-4
[RECEPT ASSY, 26 POSN, AMPLIMITE](#)

TE 产品编号1393837-1
[27E460=SOCKET, R10, 2POLE, PCB, TRCK-MNT, SCRW](#)

TE 产品编号8-1879343-8
[CPF 0805 10K 1% 50PPM 1K RL](#)

TE 产品编号EG1913-000
[202D253-4-88-0-CS2542](#)

TE 产品编号382655N002
[283A100-25-01-0-CS6184](#)

TE 产品编号CC2870-000
[202D211-25-72-0](#)

TE 产品编号YDTS20T21-41PNV001
[RECP ASSY](#)

文档

产品图纸

[SO63-1-00](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96](#)

英文版本