



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.34% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 DBA6171C2-BSMAM
DIPOLE,SMAM,SWIVEL,617-7125MHz,
INDOOR



TE 产品编号 DBA6171C3-BSMAM
DIPOL,SMAM,SWIVEL,617-7125MHz,
OUTDOOR TE



TE 产品编号 080-0013
CABLE,U.FL to SMA Bulkhd 1.13mm
Dia,105m



TE 产品编号 080-0001
CABLE,U.FL to SMA Bulkhd 1.13mm
Dia,105m



TE 产品编号 DBA6171C4-BSMAM
DIPOLE,SMAM,SWIVEL,617-7125MHz,
OUTDOOR



TE 产品编号 DBA6171C1-BSMAM
DIPOLE,SMAM,SWIVEL,617-7125MHz,
INDOOR TE

客户还购买了




TE 产品编号001-0009
ANTENNA,2.4/5.5 GHz Dipole



TE 产品编号ADP-SMAM-MCXF
SMA Plug to MCX Jack



TE 产品编号ANT-W63-MON-RPS
Antenna MON Wifi6/6E Swivel SMA




TE 产品编号5-147377-9
24 SYS50 SMT HDR DR SHD SN



TE 产品编号1-640445-1
11P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN




TE 产品编号8-1879494-9
CRGH0603 5% 4K7 0.2W



TE 产品编号5-2176305-6
RP 1E 0.1W 402R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号4-2176397-2
3502 51R 1%



TE 产品编号2467941-1
RF TERMINATOR SMA JACK 18 GHZ
2W GOLD



TE 产品编号080-0001
CABLE,U.FL to SMA Bulkhd 1.13mm
Dia,105m

文档



Cable Assembly - Waterproof U.FL to Reverse Polarity SMA Bulkhead Female, 210mm, O-Ring Seal

英文版本