



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 缆到板

位数: 100

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

行间距: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	100
行数	2

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

接合固定特征材料	不锈钢
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子底板材料	镍
接合插针直径	.38 mm[.015 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
端子布局	矩阵
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.38 mm[.015 in]
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
方形端接柱体和尾部尺寸	.38 mm[.015 in]

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

连接器宽度	6.45 mm[.254 in]
连接器高度	12.32 mm[.485 in]
连接器长度	70.1 mm[2.76 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 104666-6
100 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号 104477-7
100 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD




TE 产品编号 1-104068-7
100 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号 1-104069-7
100 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD



TE 产品编号 1-104549-0
100 SYS50 SRFMNT HDR DRST SHRD



TE 产品编号 147377-8
100 SYS50 SMT HDRDR SHD W/O HD

客户还购买了



TE 产品编号31428
TERMINAL,BUDG R 26-22 4




TE 产品编号1-111196-5
080 RCPT SYSTEM 50 30 DPLX



TE 产品编号201359-1
MALE BLOCK 26 P. SER. "M"



TE 产品编号201845-1
26 PL. STRAIN REL. CLAMP



TE 产品编号1-332057-0
FERRULE COAXICON SUB-MIN




TE 产品编号6-534998-0
20 MODIV VRT DR CE 100/125




TE 产品编号1735446-4
2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTICAL, 4P



TE 产品编号1757824-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,6



TE 产品编号5-1814400-2
SMA R/A PCB Skt GZD



TE 产品编号9-2176306-1
RP 1E 0.1W 10K 0.1% 25PPM 5K RL

文档



产品图纸

100 RCPT SYSTEM 50 30 DPLX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111196-6_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111196-6_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111196-6_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本