



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Dynamic 5000 HDR 组件



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 4

行数: 2

[所有 Dynamic 5000 HDR 组件 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针



端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装固定类型	固定支脚
接合对准类型	键控
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	10.16 mm[.4 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box, Tube
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1971239-1


D5200 REC CABLE CLAMP 4P(2ROW)

KIT X-X

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列

PCB 板端连接器及母端(62)	插入和拔出工具(1)	电源端子(43)	矩形电源连接器(91)
线对板接头和插座(62)	连接器盖帽(2)	连接器硬件(3)	连接器端子(43)

客户还购买了




TE 产品编号1744446-3
Hdr Assy, EP 2.5 RA, 3 Pos., GW



TE 产品编号1-796387-2
CPC PSTD RCPT,23-24,R/A LF



TE 产品编号5-2176307-6
RP 1E 0.1W 46K4 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号8-2176307-1
RP 1E 0.1W 84K5 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号5-794629-4
24P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF



TE 产品编号5-1625868-5
RP 2A 0.25W 19R6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号CAT-C8114-D12
DC Filters, Corcom DA Series



TE 产品编号2-1445085-5
micro mnl hdr assy s/row au lf

文档

产品图纸

DYNAMIC D-5 HDR H ASSY 4P XX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1123309-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1123309-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1123309-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本