



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **2**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	2
电源位置数量	2
PCB 安装方向	垂直
位数	2
行数	1

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 – 1.8 μm[31.5 – 70.86 μin]
端子大小	1.14mm
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.7 mm[.303 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	8 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.146 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------



中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

尺寸

连接器宽度	8.5 mm[.334 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	9.2 mm[.36 in]
连接器长度	7.86 mm[.309 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明






此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1123721-2 ECONOMY POWER CONN REC CONT	 TE 产品编号 1744428-2 3.96 EP HDR ASSY 2P R/A, GW	 TE 产品编号 1-2316952-8 3.96 EP HDR ASSY 8P, NO PIN 2,5,7	 TE 产品编号 1744544-2 EP II TPA 02P, BLACK
 TE 产品编号 1123721-1 EP CONN. REC CONTACT	 TE 产品编号 1744427-2 EP Header Asy,Shrouded,2 Pos, GW	 TE 产品编号 1-1123722-2 3.96 EP PLUG HSG 2P(NATURAL)	

该系列中的其他产品 | 经济型电源

 PCB 板端连接器及母端(402)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(9)	 矩形电源连接器(460)
 线对板接头和插座(402)	 连接器硬件(2)	 连接器端子(15)	



客户还购买了

TE 产品编号643464-5
07P MTA156 HDR ASSY STR W/O#6

TE 产品编号2834049-1
REC, 2P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.NL

TE 产品编号643495-3
05P MTA156 HDR ASSY W/O#2

TE 产品编号1-1123722-2
3.96 EP PLUG HSG 2P(NATURAL)

TE 产品编号2834010-3
SLIM CONTACT FOR WIRE 20-24AWG

TE 产品编号3-1622825-1
RL73K 2B R68 5% 5K RL

TE 产品编号120954-1
TE UPM R/A Header 4P HC Power,
LLLL

TE 产品编号1744525-3
EP 03P RA-HDR ASY NO 2 PIN

TE 产品编号1744428-2
3.96 EP HDR ASSY 2P R/A, GW

TE 产品编号1546173-2
5MM PLUG,90/180,2 POS,GREEN,SN

文档

3.96 EP HDR ASSY 2P(NATURAL)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1123723-2_AD_c-1-1123723-2-ad.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1123723-2_AD_c-1-1123723-2-ad.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1123723-2_AD_c-1-1123723-2-ad.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



1-1773885-9 Economy Power Connectors

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

VDE 证书

英文版本