




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）: 2.2 mm, 4 mm [.086 in, .157 in]

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	80
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----



端子接触部电镀材料	金 (Au), 锡 (Sn)
-----------	----------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm, 4 mm[.086 in][.157 in]
---------	--------------------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统

其他汽车连接器附件(4)

汽车密封件和盲堵(1)

汽车接头(149)

汽车连接器护套(117)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

TE 产品编号543633P062
SCT-NO.1-E6-0-25MM

TE 产品编号3-1803055-0
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号1939349-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT
Sn

TE 产品编号1939350-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT
Au



TE 产品编号2013029-4
0.50 SERIES 24POS CAP ASSY(SMT TYPE)

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号1318750-1
025/090 CAP ASSY 50P

TE 产品编号1565061-3
SOLIS SPLICED P-70

文档

产品图纸

025/090 80POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN

英文版本

025/090 80POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318751-9_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318751-9_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318751-9_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语