



CST

TE 内部编号 1-1375820-2

Housing, Receptacle, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 12 Position,
2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, Rectangular Wire & Cable

Connectors & Housings

在 TE 官网查看>

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁闩

线缆端接方法: 压接

所有 Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II (24)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子类型	插座
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	6.6 mm[.26 in]
线径	26 – 22 AWG
连接器长度	30.99 mm[1.22 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4-644892-2 12P CST100 SHRD HDR ASSY LF	TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded	TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	TE 产品编号 4-644456-2 12P MTA100 HDR ASSY (NARROW)
TE 产品编号 1-647116-2 12P MTA100 HDR HT FL STR 30AU	TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment	TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	TE 产品编号 1-640455-2 12P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUMH
PCB Header: Polyester, Vertical, 2.54 mm

TE 产品编号 CAT-104CST-RCPHS
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II

TE 产品编号 CAT-104MTA-NVSMH
PCB Header: Nylon, Vertical, Surface Mount, MTA 100

客户还购买了

TE 产品编号4-1618002-8
EV500-5A=RELAY, PRESSURIZED, S

TE 产品编号2273011-3
M8 x 1.0 Angled socket Pigtail

TE 产品编号CB8769-000
VERSAFIT-3/8R-0-60IN

TE 产品编号350080-1
RING TERMINAL 18-14 0.245 X 1.110 TPSTL

TE 产品编号2-321519-2
SPLICE,CE 22-10

TE 产品编号1375820-6
CST-100 II HOUSING 6 POS

TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1-1375820-2_A.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1-1375820-2_A.3d_igs.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1-1375820-2_A.3d_stp.zip
- 英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本