



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Dynamic 2000 HDR 组件



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 2.5 mm [.099 in]

[所有 Dynamic 2000 HDR 组件 \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	8
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	键控
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.099 in]
外壳材料	热塑性 GF

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	37
封装方法	Box, Tube

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.

焊接工艺能力

Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1318119-4
DYNAMIC D-2100 REC HSG 8P

该系列中的其他产品 | [Dynamic 2000 系列](#)

			
标准矩形连接器(63)	电源端子(10)	矩形电源连接器(62)	矩形连接器壳体(54)



线到板连接器组件和护套(39)



连接器硬件(3)




连接器端子(10)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-M9194-T273
MULTILOCK, 母端和公端



TE 产品编号1-174960-1
070 MLC CAP ASSY V 20P



TE 产品编号175781-1
070 MLC CAP H ASSY SGL 3P NAT.




TE 产品编号1-1123723-9
3.96 EP HDR ASSY 9P(NATURAL)




TE 产品编号1318127-1
DYNAMIC D2100 HDR V ASSY 20P



TE 产品编号5499786-6
A/L UNIV HDR 26P RA LAT



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
Multilock Connector Housing



TE 产品编号1-174928-1
070 MLC W-W CAP HSG 3P F/A

文档

产品图纸

H-HDR ASSY 8P FOR SEQUENTIAL T

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-1376009-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1376009-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1376009-1_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

Dynamic Connector D-2000 Series

日语

应用规格

日语

机构认证

机构批件

英文版本