



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .34 – 1.5 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



接合固定类型

凹点

尺寸

产品长度	21.6 mm[.85 in]
兼容的绝缘直径范围	3.3 mm[.13 in]
线径	.34 – 1.5 mm²

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号4-1377173-2
SMP 0-0165167-0



TE 产品编号2-1377173-0
SMP 0-0034156-0



TE 产品编号2-6437140-0
FSN-21A-8V1




TE 产品编号3-1377174-3
SMP 0-0165400-1




TE 产品编号9-1377172-4
SMP 0-0034142-0



TE 产品编号2-1377175-5
SMP 0-0141085-2



TE 产品编号4-1377174-5
SMP 1-0160304-2



TE 产品编号215222-1
4P/4C.MOD.JACK ASSY



TE 产品编号151667-4
FF 375 REC TERMINAL 11-10 AWG
PBR



TE 产品编号2103534-4
PLUG SUBASSY, D, HVA280

文档

SMP 0-0160834-2

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1377175-9_G1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1377175-9_G1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1377175-9_G1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

