

V23100V4024A 1

！即将停产

Axicom | Axicom 磁簧继电器 V23100 -V4

TE 内部编号 1-1393763-5

TE 内部产品描述 V23100V4024A001

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 磁簧继电器

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

触点额定电流: .5 A

线圈电压额定值: 24 VDC

线圈功率额定值（直流）: .288 W

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	磁簧继电器
-----------	-------

结构特性

端子极数	2
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

线圈电阻	2000 Ω
端子开关电压（最大值）	100 VAC
触点额定电流	.5 A
线圈电压额定值	24 VDC
线圈功率额定值（直流）	.288 W

接触件特性

端子材料	钉
------	---

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针



机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	6.4 mm[.25 in]
产品长度	19.3 mm[.76 in]
产品高度	5.7 mm[.22 in]

使用环境

环境温度（最大值）	85 °C
-----------	-------

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 |

客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393763-5_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1393763-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1393763-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Reed Relay V23100-V4](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本