




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 双稳态、1 个线圈、已极化

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	5 A
端子极限关合电流	5 A
端子极限连续电流	5 A
端子极限断开电流	5 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	125 Ω
绝缘初始电阻	10000000 MΩ
触点额定电流	5 A



线圈电压额定值	5 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	5 g[.1764 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3.2 mm[.126 in]
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	10 mm[.393 in]
产品长度	20 mm[.787 in]
产品高度	10 mm[.393 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	双稳态、1 个线圈、已极化

包装特性

封装方法	Carton, 盒和管
------	-------------

其他

--	--



线圈功率额定值类	.2 – .3 W
端子电流类	16 A
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	9 – 10 mm
长度类（机械）	16 – 20 mm
宽度类（机械）	8 – 10 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1415390-1
[PE014F03](#)



TE 产品编号 3-1415542-4
[PE015F05](#)



TE 产品编号 2-1415390-1
[PE014F06](#)



该系列中的其他产品

SCHRACK 小型 PCB 继电器 PE 双稳态



PCB 继电器(30)



通用功率继电器(30)

客户还购买了



TE 产品编号1437012-5
609-002=HDW IDC JACKSCREW ASSY



TE 产品编号60824-1
.058 DIA PIN PC PTPPHBZ




TE 产品编号5-2176330-8
CRGP 2010 560K 1%



TE 产品编号5145299-2
SIM/SAM RECPT,6 POS,SMT



TE 产品编号1-1393239-9
RT114730



TE 产品编号2-1617752-5
FCA-210-HX2



TE 产品编号CAT-HST-GPO135
GPO-135 热缩管



TE 产品编号1586958-1
03P UMNL PIN HDR ASSY NATL, GW

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415390-1_E2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415390-1_E2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415390-1_E2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Miniature PCB Relay PE bistable

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本