

T92P7D52-12

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield T92

TE 内部编号 1-1423008-0

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 2 Form A DPST-NO, 30 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield T92

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 2 Form A DPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 30 A

[所有 PCB 功率继电器：40 Amp，单稳 \(61\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	2 Form A DPST-NO

电气特征

端子极限关合电流	40 A
端子极限连续电流	40 A
端子极限断开电流	40 A
打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
线圈电流	.142 A



端子开关电压（最大值）	600 VAC
端子开关负载（最小值）	500mA @ 12V
线圈电阻	86 Ω
绝缘初始电阻	1000 MΩ
触点额定电流	30 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	277 VAC
线圈功率额定值（直流）	1.7 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	86 g[3.034 oz]
外壳类型	防尘

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	8 mm[.315 in]
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm[.315 in]
产品宽度	34.54 mm[1.36 in]
产品高度	51.05 mm
产品长度	68.58 mm[2.7 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----



电流类型	DC
------	----

包装特性

封装方法	盒和托盘, 线束
------	----------

其他

线圈功率额定值类	>1.5 – ≤3 W
端子电流类	>25 – ≤32 A
Height Class (Mechanical)	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
Length Class (Mechanical)	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
Width Class (Mechanical)	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (100% in Component Part) Cadmium oxide (4.57% in 4811234) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1423967-1
T92P7D52-24

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield T92



PCB 继电器(19)



交流继电器(34)



机电继电器(63)



直流继电器(29)

客户还购买了



TE 产品编号216283-000
22759/32-16-6



TE 产品编号354357-000
FLHTC0311-22-0



TE 产品编号L9000112-01
Antenna Dome 2.4GHz 1.32 100 UFL



TE 产品编号1-103638-5
16 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号200838-2
BLOCK,34 POSN,M SERIES



TE 产品编号321235
RECEPT, FASTON SPLICE 22-10



TE 产品编号4-1393117-4
KUP-11D15-12=KU



TE 产品编号1445510-3
REC,8-3,FRE HNG,LG INS,STD KEY



TE 产品编号1445534-1
PLUG,8-3,SMALL INS,STD KEY



TE 产品编号2389167-1
SDE F DEUTSCH (SIZE 12) 3.0-4.0mm2 ASSY



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423008-0_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423008-0_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1423008-0_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

T92 Two-Pole, 30 Amp, PC Board or Panel Mount Relay

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

CQC_CERT_16002142754_C1

英文版本