

SKT332AEL01

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch SKT

TE 内部编号 1-1437598-1

3 A Keylock Switch, Double Pole - Double Throw, 28 VDC, 125 VAC,
On On, Position 1 or 2 Remove Key, Silver Contact Finish,
ALCOSWITCH SKT

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 钥匙开关



触点额定电流: 3 A

配置（极掷）：**双极 - 双掷**

工作电压: 28 VDC

操作功能: **开开**

产品特性

产品类型特性

框架材料	磨砂铬
致动器种类	控键致动器
开关类型	键锁开关

结构特性

位数	2
配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开开
面板切口尺寸	19.3 x 16.3 mm[.75 x .64 in]

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC
触点额定电流	3 A
工作电压	28 VDC
接触电阻	20 mΩ



主体特性

致动器行程	80°
致动器材料	黄铜
主体材料	锌合金

接触件特性

端子表面涂层	银
--------	---

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

拔下钥匙	位置 1 或 2
圆柱材料	锌合金

使用环境

油密	否
工作温度（最大值）	85 °C

其他

焊接类型	DIP, 手
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch SKT](#)



客户还购买了



文档

产品图纸

[SKT332AEL01=#101 SKT-33-2 AEL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437598-1_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437598-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437598-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本