



RAST

TE 内部编号 1-1534415-2

Wire-to-Board, 2 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6, Standard Edge Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	2
与线缆类型兼容	分离式导线
位数	2
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性



键控介于腔位置	R2.5 / PL-2-
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

壳体內的端子定位力	带有
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 6 μm[196.849 – 787.399 μin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜镍硅
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

PCB 安装固定	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
接合固定	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	一端开口
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	PA 6

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.2 mm[.087 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
连接器高度	7.3 mm[.287 in]
线径	22 – 20 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装数量	3850
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1534415-7
DUOPL POW FEM CON7P



TE 产品编号 1534415-5
DUOPL POW FEM CON5P



TE 产品编号 1394918-7
DUOPLG5.0 BU-STE 7P



TE 产品编号 1534415-4
DUOPL POW FEM CON4P



TE 产品编号 1534415-6
DUOPL POW FEM CON6P



TE 产品编号 2-1534415-2
DUOPL POW FEM CON2P




TE 产品编号 2-1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P



TE 产品编号 1-1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P



TE 产品编号 4-1534415-3
DUOPL POW FEM CON 3P



TE 产品编号 3-1534415-2
DUOPL POW FEM CON2P




TE 产品编号 1394918-6
DUOPLG5.0 BU-STE 6P



TE 产品编号 1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P



TE 产品编号 1534415-8
DUOPL POW FEM CON8P




TE 产品编号 1394918-2
DUOPLG5.0 BU-STE 2P



TE 产品编号 1534415-2
DUOPL POW FEM CON2P



TE 产品编号 1-1740533-2
AMP DUOPLUG POW CONN .2POS
W.PCB LOCKING




TE 产品编号 1394918-3
DUOPLG5.0 BU-STE 3P

客户还购买了




TE 产品编号63476-2
187 FASTON FLAG REC 20-16 AWG
TPBR



TE 产品编号63831-1
250 FASTON REC 16-12 AWG BR



TE 产品编号350811-1
STR/REL CLAMP



TE 产品编号770642-1
TIMER CONNECTOR TERMINAL 20-
14 AWG PTPBR




TE 产品编号1241981-4
STD TIMER HOUSING 4P (NATURE)




TE 产品编号6-1534796-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P




TE 产品编号2178561-2
STD-TIM GEH 2P_V0-GWT



TE 产品编号1-1969789-3
POSI-LOK MKIII, 7MM SILO POW
CORD,2P,RED



TE 产品编号2238212-2
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST
6.35



TE 产品编号2364485-1
250 FASTON HSG.,REC.,3 POS,
NATRUAL

文档

DUOPL POW FEM CON2P

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534415-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534415-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534415-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

RAST Connector System Catalog

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本