

1-1564522-1 ✓ 有效

AMP | Heavy Duty Sealed Connector Series

TE 内部编号 1-1564522-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 8 Position, .236 in [6 mm] Centerline, Sealable, Black, Signal, Heavy Duty Sealed Connector Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



连接器系统: **线到线**

位数: 8

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

可密封: 是

[所有 重载密封系列连接器塑壳 \(204\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	60 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 60 V



主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流 (最大值)	40 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	6 mm[.236 in]

尺寸

连接器高度	48.1 mm[1.894 in]
产品宽度	27 mm[1.063 in]
产品长度	40.6 mm[1.598 in]
行间距	6.8 mm, 7.25 mm, 7.7 mm, 7.9 mm, 9.5 mm[.268 in][.285 in][.303 in][.311 in][.374 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



保护等级	IP67
------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	144
------	-----

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Heavy Duty Sealed Connector Series



客户还购买了






TE 产品编号2208730-1
COVER,OUTGOING ANGULAR,ASSY



TE 产品编号5-1393306-3
VF711H11S05/X840



TE 产品编号1952074-2
.250 SRS, RECP HSG, 2P WITH SE



TE 产品编号2307645-1
8POS,ECONOSEAL,TAB HSG,SLD



TE 产品编号2307647-1
TPA REC HSG,8POS,ECONOSEAL



TE 产品编号1924337-3
SHIELD ASSEMBLY, 54 POSN, 0.64
MM KEY C-D

文档

产品图纸

8POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1564522-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1564522-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1564522-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HDSCS Catalog](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本