




连接器 > D 形连接器 > NANONICS DUALOBE Connectors: Jumper Assembly, 2 Row



位数: 37

连接器和壳体类型: 插头, 母端

连接器系统: 线到线

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

[所有 NANONICS DUALOBE Connectors: Jumper Assembly, 2 Row \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	37
----	----

接触件特性

端子选项	已安装
------	-----

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
---------	-----------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号SP44907X-22
44907X GSFC 311P18-07S101

TE 产品编号YDTS20F25-35BNV001
RECP ASSY

TE 产品编号NB17872001
RW-175-1-X-STK

TE 产品编号YDTS20F25-04BNV001
RECP ASSY

TE 产品编号1901850-2
ASSY, EXT TOOL, 20.3mm

TE 产品编号1-2382055-2
Right Angle Keyed Guide Module,
315Degree

TE 产品编号1585932-1
KIT,ASG DEMO CONNECTORS & BDS

TE 产品编号1585933-1
KIT,ASG DEMO MEP/BMEP
FIX&TOOL

TE 产品编号1585939-1
ASG DEMO BOARD 4 X 3 ARRAY

TE 产品编号6-2176369-1
RQ 0603 169R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

JTM037PR2DC005N = WDUALOBE

英文版本

1589738 Nanonics Cross Reference

英文版本