

JMACD-26XMS2 ✓ 有效

CII

TE 内部编号 1-1617122-4

TO-5/.100 Grid Relays, Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C

/O, 26.5VDC Input Voltage, 26.5VDC Coil Voltage Rating, 1560Ω

Coil Resistance

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > Mil-Aero Relays > TO-5/0.100 栅格继电器



端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

输入电压: 26.5 VDC

线圈电压额定值: 26.5 VDC

线圈电阻: 1560 Ω

线圈功率额定值 (直流): 450 mW

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
------	-----

电气特征

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
驱动系统	DC
抗冲击能力	75 G, 6 ms
端子开关电压 (最大值)	28 VDC
线圈特性	Coil Polarity Protection Diode, 线圈抑制二极管
线圈励磁系统	非极化, 单稳
输入电压	26.5 VDC
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈电阻	1560 Ω
线圈功率额定值 (直流)	450 mW

接触件特性

插针配置	.300 x .300" 安装垫
触点额定电流	1 A
端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O

端接特性



继电器连接类型	PCB Termination
端子配置	焊针

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617122-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617122-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1617122-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_MA](#)

英文版本