



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特



电阻值: 330 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 5 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

所有 线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特 (40)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	330 Ω
额定功率	5 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	25 x 6.4 x 6.4 mm
--------	-------------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 350 °C
温度系数	±200 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1623728-3
BCHE 11 W 10R 5%

TE 产品编号 CAT-C339-SB19B
线绕电阻器：垂直安装

该系列中的其他产品 | [CGS SBC](#)




表面贴装电阻器(1)




通孔式电阻器(212)

客户还购买了



TE 产品编号1-163084-0
SPEC. PLATED



TE 产品编号282836-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 2P.



TE 产品编号206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号7-1393222-4
V23061B1002A501=MINISTARKSTROM



TE 产品编号1-2176158-8
TLM 2512 1.0W R015 1% 100PPM 4K RL




TE 产品编号3-794636-2
02P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



TE 产品编号322695
TERMINAL,STRATO-THERM R HR 16-14 10



TE 产品编号1-206062-4
CABLE CLAMP KIT #11



TE 产品编号3-2176350-4
CRGCQ 2512 330K 5%



TE 产品编号6-2176331-1
CRGP 2512 1M0 1%

文档

SBC4 330R 5%

英文版本

数据表/目录页

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

SBC4330RJ

330 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 5 W, 5 %, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 25 x 6.4 x 6.4 mm, CGS SBC



8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS

英文版本

High Power Resistor - Type SBC (Square Ceramic) Series - Tyco Electronics Passives

英文版本