



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 10 W

电阻等级: 1kΩ – 1MΩ

电阻值: 1.5K Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	500 V
额定功率	10 W
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	1.5K Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	38.1 x 8.5 mm
--------	---------------



使用环境

温度系数	±90 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 托盘
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1623774-1
C14 180R 2% (LOOSE)



TE 产品编号 1-1623772-8
C7 1R0 5% AMMO PK



TE 产品编号 1623773-8
C10 10K 5% (LOOSE)



TE 产品编号 1623771-5
C3A 10R 5% AMMO PK

该系列中的其他产品 | CGS C



通孔式电阻器(245)

客户还购买了



TE 产品编号34120
TERMINAL,SOLIS R 16-14 6



TE 产品编号34123
TERMINAL,SOLIS R 16-14 10



TE 产品编号60573-1
187 FASTON REC 24-20 TPBR



TE 产品编号342103-1
22-16 F.E.P.G. RING TONGUE NO.



TE 产品编号8-1419111-4
PT570220




TE 产品编号4-1622820-5
3520 3R3 5%



TE 产品编号2-1623774-8
C14 330R 5% (LOOSE)



TE 产品编号4-1623933-7
CFR50 5% 5K6



TE 产品编号3555830001
RPS-8-4/2.0-4



TE 产品编号3-1969626-1
187 ULTRA-FAST RCPT 16-14 TPBR

文档

产品图纸
C10 1K5 5% (LOOSE)
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1623773-2_BA.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF

C101K5JL

1.5K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 10 W, ±90 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38.1 x 8.5 mm, Loose Piece - Tray, CGS C



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1623773-2_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1623773-2_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[High Power Resistors - Type C Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本