



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：垂直安装



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式, 金属氧化物

额定功率: 7 W

电阻等级: 1kΩ – 1MΩ

电阻值: 5K Ω

所有 线绕电阻器：垂直安装 (202)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式, 金属氧化物

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定功率	7 W
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	5K Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线插拔式
------	---------

端接特性

端接区域基材	钢
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	36 x 10 x 10 mm
--------	-----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 250 °C[-67 – 482 °F]
温度系数	±300 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUL 2021 (219) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1623803-6
SQZ7 1K0 5% (METAL FILM)

TE 产品编号 CAT-C339-SQ1
线绕电阻器：垂直安装



该系列中的其他产品 | CGS SQ



通孔式电阻器(659)

客户还购买了



TE 产品编号205559-2
RECEPT ASSY,25 POSN,AMPLIMITE

文档

产品图纸

SQZ7 5K0 5% (METAL FILM)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1623803-1_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1623803-1_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1623803-1_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

High Power Resistors - Type SQ Series

SQZR75K0J

5K ohm, Metal Oxide / Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded Pluggable, Steel Termination, 36 x 10 x 10 mm, CGS SQ



英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本