



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 789 – 1973 CMA

对接公端宽度: 4.8 mm [.189 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.8 mm[.189 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	10.7 mm[.421 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 2.8 mm[.086 – .11 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]



线径	789 – 1973 CMA
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
包装特性	
封装数量	3000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号6776556004
RPPM-NR510-X-50MM



TE 产品编号150572-2
MINI FASTON 110 REC 20-16 AWG
TPBR




TE 产品编号185026-1
JPT F REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号185027-1
JPT F REC 2.8 Contact SWS Sn




TE 产品编号925015
FF 110 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号1-962352-1
10P MESSERLEIS-GEH



TE 产品编号9-965382-2
8POS MQS REC COD Z



TE 产品编号1-1419158-7
INLIN CONN.FEMAL22P



TE 产品编号1-1670920-1
8POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号279328-1
MOTOR TERMINAL II

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627087-0_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627087-0_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627087-0_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Utilux Catalogue Section

英文版本