



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 40

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行间距: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	40
行数	2

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀厚度	.127 μm[5 μin]
导线端子端接区域电镀材料	镀金
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------



机械附件

接合对准类型	极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2-111506-4
040 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH




TE 产品编号 3-1761608-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L




TE 产品编号 5088450-9
PULL LOOP, CUT LENGTH 1.82 IN



TE 产品编号 5103308-8
A/L LOW PRO HDR 40P VERT BLACK



TE 产品编号 1-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT LAT BLK



TE 产品编号 1-1761608-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L




TE 产品编号 1-1761686-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT LAT




TE 产品编号 1-1761609-3
IDC LOW PRO HDR 40P RA SHT LAT




TE 产品编号 1-1761685-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT LAT




TE 产品编号 3-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT LA



TE 产品编号 3-1761713-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L




TE 产品编号 3-1761603-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT BLUE



TE 产品编号 3-1761609-3
IDC LOW PRO HDR 40P RA SHT LAT




TE 产品编号 5103311-8
A/L LOW PRO HDR 40P RA BLACK



TE 产品编号 8-1437024-3
622-4031=FSKT IDC S 40 SR




TE 产品编号 1-1761682-3
IDC LOW PRO HDR 40P RA HT BLACK




TE 产品编号 1-1761681-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT HT BLACK



TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头




TE 产品编号 2-111494-2
040 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH



TE 产品编号 3-1761605-3
IDC LOW PRO HDR 40P RA BLUE


客户还购买了



TE 产品编号5-103635-6
07 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF



TE 产品编号5-103960-5
4X6 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号5-104362-5
06 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号292303-7
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Natural



TE 产品编号323916
TERMINAL,PIDG R 26-22 8



TE 产品编号6-534237-3
15 MODII VRT SR CE 100/115



TE 产品编号9-1879215-0
CPF 0402 39K2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1879417-8
CPF0603 1M0 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658527-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658527-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658527-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

使用说明书



使用说明书（美国）

英文版本