



端子和接头 > 接头



接头类型: **直通接头**

线径: 1 – 2.5 mm²

可密封: **否**

接头特性: **锯齿**

产品特性

产品类型特性

接头类型	直通接头
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

条纹方向	侧进料
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

接头特性	锯齿
------	----

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

线径	1.973 – 4.933 kcmil
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品长度	5 mm[.197 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸
H29109/R15000

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1659300-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1659300-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1659300-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
Utilux Catalogue Section
英文版本