



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 8

可密封: **是**

工组温度范围: -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 端子上   |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 8 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 工作电压   | 12 VDC |
| 标称电压架构 | 12 V   |

主体特性

|          |      |
|----------|------|
| 出线角度     | 180° |
| 主要产品颜色   | 黑色   |
| 连接器和键控代码 | A    |

接触件特性



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 端子大小        | 1.2mm           |
| 端子类型        | 母端              |
| 对接公端宽度      | 1.2 mm[.047 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 25 A            |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 端子位置保证  | 是          |
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | PA GF         |
| 中心线（间距） | 4 mm[.157 in] |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 产品宽度  | 26.5 mm[1.043 in] |
| 产品长度  | 40.7 mm[1.602 in] |
| 连接器高度 | 16.5 mm[.65 in]   |

使用环境

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 130 °C[-40 – 266 °F]                                                                         |
| 工作温度（最大值） | 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F]<br>[212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|       |        |
|-------|--------|
| IP 等级 | IP6K9K |
|-------|--------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Box  |
| 封装数量 | 1500 |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1703506-1  
8POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED  
COD A



TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12  
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2  
Locking Lance Single Wire Seals and  
Cavity Plugs



TE 产品编号 CAT-N13-MSLLT12  
MCON 1.2 48V Locking Lance  
Receptacle and Tab Terminals




TE 产品编号 5-1579007-3  
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | [MCON 1.2mm](#)






Automotive Signal & Power Connector Housings(321)




其他汽车连接器附件(12)



汽车密封件和盲堵(18)



汽车连接器护套(325)



汽车连接器锁和位置保证(9)

客户还购买了



TE 产品编号1-1418507-2  
SOCKET HSG 4POS.,AMP MCP2.8 /MCP6.3K




TE 产品编号2-1419158-8  
INLINE CONN.MALE22P



TE 产品编号2035334-3  
CONTACT,FEMALE0.64, 20 TO 22 AWG



TE 产品编号2236266-1  
20POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY, CODA




TE 产品编号1-2236266-2  
20POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY, CODB



TE 产品编号1-2294256-1  
4POS, MCON 1.2 LL REC SEALED




TE 产品编号2306914-1  
14POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD 2



TE 产品编号1-2306914-1  
14POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD 1



TE 产品编号2334258-1  
80POS,0.64 GENER. Y,REC HSG ASSY, SLD



TE 产品编号2330144-1  
REC CONN CVR,24POS,HYBRID

文档



8POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1670920-1\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1670920-1\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1670920-1\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本