



AMP | 定时器连接器系统

TE 内部编号 1-1703532-1

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 9.5 mm [.374 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Power, Timer Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: 5.8 mm [.228 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 9.5 mm [.374 in]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	14 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V, 14 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	5.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	5.8 mm[.228 in]
端子额定电流（最大值）	40 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	9.5 mm[.374 in]

尺寸

产品宽度	52 mm[2.047 in]
产品长度	30 mm[1.18 in]
连接器高度	21.55 mm[.848 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IPX9K
-------	-------



UL 阻燃性等级

UL 94HB

包装特性

封装数量	800
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-964862-1
VERRIEGLUNG

TE 产品编号 964310-1
TAB A 5.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn

TE 产品编号 1-1703531-1
2POS,TAB 5.8X0.8,TAB HSG, RAD SEAL

该系列中的其他产品

定时器连接器系统

其他汽车连接器附件(1)

压接端子护套(13)

快速断开(4)

汽车密封件和盲堵(36)

汽车端子(110)

汽车连接器盖帽(12)

汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了

TE 产品编号963293-1
SEALING F JPT+2,8

TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号1534159-1
TAB HOUSING 2.8 4P,RD

TE 产品编号1719043-1
SINGLE WIRE SEAL,GREEN

TE 产品编号2103321-2
3p Inner Hsg, Split Hdr, Key B, HVA280

TE 产品编号2-2310541-2
SPLIT HEADER ASSY, KEY B, HVA280, HB



文档

产品图纸

2POS,TAB 5.8X0.8,TAB HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703532-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703532-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703532-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

889759_3_Timer_Interconnection_System

英文版本

ENG_CS_889759_3_Timer_Interconnectio

英文版本