



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



标称电压架构: 12 V, 24 V, 48 V

连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 7

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

[所有 重载密封系列连接器塑壳 \(176\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	7
行数	2

电气特征

工作电压	60 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V



主体特性

出线角度	90° °, 180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	10 A, 30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4 mm, 6 mm[.157 in][.236 in]

尺寸

行间距	6.5 mm[.256 in]
产品宽度	48.1 mm[1.894 in]
产品长度	32.6 mm[1.283 in]
连接器高度	27 mm[1.063 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装数量	320
封装方法	Carton

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-962916-3
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Au



TE 产品编号 2112293-1
PROTECTION CAP, GROUP C, ASSY



TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTUNG



TE 产品编号 CAT-NB3-MRC48
支持 48V 系统的混合（信号和电源）连接器



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 2-964269-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag



TE 产品编号 3-1579018-8
UNLOCK TOOL



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 CAT-H3399-B128
重型密封系列连接器尾盖


该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列



数据连接器接头(14)



汽车密封件和盲堵(5)




汽车连接器护套(215)

客户还购买了



TE 产品编号K1145785
Battery Disconnecter 35-223-160-R



TE 产品编号CAT-C4962-CH8172
Circular DIN Housings




TE 产品编号1241380-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号CAT-N10-RC4815
支持 48V 系统的 1.5mm 密封连接器



TE 产品编号CAT-N10-RC4828
支持 48V 系统的 2.8mm 密封连接器



TE 产品编号2420712-1
Mon Wire 40 Sh Sil 225x1000x0.8mm Sheet



TE 产品编号880697-1
ECONOSEAL REC .070



文档

产品图纸

7POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703648-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703648-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703648-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Heavy Duty Sealed Connector Series

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本