



TE 内部编号 1-1719103-1
Receptacle Terminal, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin Silver (SnAg), .8 mm [.031 in] Tab Thickness, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]
[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 母端
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
接触面电镀: 锡银 (SnAg)
可密封: 否
对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡银 (SnAg)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]



操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号474159-E
SRCP 1,27 4 F 1-KS IDC22 137 E1 162 1,27

TE 产品编号85011-1
RUBBER PLUG FOR SEALED CONN.

TE 产品编号173631-1
MCI/O REC CONTACT REEL

TE 产品编号1746979-1
ECU 121P HDR ASSY-PBT





TE 产品编号1897214-1
MCP 6.3 2P PLUG ASSY



TE 产品编号2188250-2
JPT 4P SLD PLUG ASSY



TE 产品编号CAT-N56-PPHAU222
PicoMQS, 2-22 位 HDR 组件, 未密封



TE 产品编号5-1481631-6
CLAMPING RETAINER

文档

产品图纸

PCB 2.8 TERMINAL SN

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719103-1_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719103-1_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719103-1_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本