



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：直角，2.16mm



位数: 36

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 2.16 mm [.085 in]

[所有 D-Sub 插座组件：直角，2.16mm \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	2
位数	36

主体特性

装配过程特性材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	15 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)



端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	5 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.6 mm[.023 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.011 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	释放锁, 铆接，4/40 UNC
面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
安装孔直径	3.2 mm
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
装配过程特性电镀材料	锡
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]

尺寸

行间距	4.3 mm[.169 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

--	--



封装数量	12
封装方法	件/托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号1735042-4

1MM FFC SMT V ASSY 4P EMBOSS




TE 产品编号2007099-4

SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly



TE 产品编号3-1735042-0

1MM FFC SMT V ASSY 30P EMBOSS



TE 产品编号1744056-4

3.96 EP HDR ASSY 4P R/A HT




TE 产品编号CAT-H857-H34220

AMP HPI 2.0 mm Headers




TE 产品编号6-146269-0

20 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD



TE 产品编号1-1735042-1

1MM FFC SMT V ASSY 11P EMBOSS



TE 产品编号4-1734598-8

1.25 WTB HDR DIP L3.7 8 POS



TE 产品编号2057430-1

IMP100S,H,V2P10C,UG,OEW39,4.5

文档

Centronics,RCPT 36P,R/A,PB

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1734044-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1734044-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1734044-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

Terminating AMP MTEI Connector

英文版本

应用规格



英文版本

机构认证

UL

英文版本