




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性



外壳材料	尼龙
------	----

中心线（间距）	5 mm[.196 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 170326-1
[187 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR](#)



TE 产品编号 170324-1
[187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR](#)




TE 产品编号 2-1743068-1
[187 HSG. PL MKII REC. 5mm 3P NAT](#)



TE 产品编号 170325-1
[187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR](#)



该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(84)



快速断开(57)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)


客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-19SN-L017
PLG, 19P, BLK, N, RNG, 12/16, S



TE 产品编号2411-001-2405
PANEL NUT, SIZE 24, HDP



TE 产品编号63982-1
187 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号2292906-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号1013-003-1206
SEAL, FLANGE, 12P, DT04-12P-LE24

文档

产品图纸

3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1743068-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1743068-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1743068-1_B.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

187 Series P/LOCK mark-II Connector

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本