




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 13

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	13
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

接合插针直径	.6 mm[.024 in]
端子接合区域电镀材料厚度	2 – 5 µm[80 – 200 µin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.5 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.133 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	扭结焊尾
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	凸耳
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器高度	8.8 mm[.346 in]
连接器长度	35 mm[1.378 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	300
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2316873-4
EP2.5 HDR ASSY 4P VERT, GW,NO
PIN 2,3

TE 产品编号 2-1969570-8
ASSY,HDR,VERT,GWT,BOSSSED,DUAL
ROW, EP2.5

TE 产品编号 2110989-1
EP 2.5 RCPT CONTACT, 26-22 AWG
ROW, EP2.5

TE 产品编号 1-1969442-3
EP 2.5 TPA Housing, 13 Pos

TE 产品编号 1-1744417-3
13 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

PCB 板端连接器及母端(533)

矩形电源连接器(531)

线到板连接器组件和护套(305)

线对板接头和插座(533)

连接器硬件(49)

连接器端子(6)

客户还购买了


TE 产品编号5-1123723-2
3.96 EP HDR ASSY 2P(BLACK)

TE 产品编号1-1376386-2
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A


TE 产品编号2-1376386-3
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A

TE 产品编号3-1376386-4
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A






TE 产品编号1-1376387-2
5mm B-T-W Conn. 6P(2row) HDR A




TE 产品编号1-1744418-1
11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE




TE 产品编号1744524-6
EP 06P HEADER ASY NO 4 PIN



TE 产品编号2-1744524-1
EP 11P HEADER ASY, PIN #2 REMOVED



TE 产品编号8-1744524-7
3.96 EP HDR ASY 07P NO2,4,6PIN,NO PEG,GW



TE 产品编号2071452-7
RZHH-1A4-D012-R0001 (TES)

文档

产品图纸

13 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744418-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744418-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744418-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

1-1744418-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 13 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline,
Fully Shrouded, Tin (Sn), Economy Power 2.5



英文版本