



经济型电源 2.5

TE 内部编号 1-1744446-0

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 10 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Economy Power 2.5

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 10

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性	
接合插针直径	.6 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2 – 5 µm[80 – 200 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 µm[80 µin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.2 A
端接特性	
端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度	3.2 mm
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
尺寸	
连接器宽度	12.6 mm[.496 in]
连接器高度	7.6 mm[.299 in]
连接器长度	7.5 mm[.295 in]



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	300
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-1969730-0
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 10P
VERTICAL



TE 产品编号 1-1744417-0
10 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE




TE 产品编号 1-1969541-0
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号 1-1969442-0
EP 2.5 TPA Housing, 10 Pos


该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5




PCB 板端连接器及母端(533)




矩形电源连接器(531)



线到板连接器组件和护套(305)



线对板接头和插座(533)



连接器硬件(49)



连接器端子(6)

客户还购买了




TE 产品编号 11032254-00
EMITTER 660/940NM 1 2




TE 产品编号 62512-1
MAG-MATE 30-27 187 F TAB TPBR



TE 产品编号 66106-5
III+ PIN,26-24,30AU>10,STRIP



TE 产品编号 1-1744439-0
EP2.5 Shrd HDR ASSY 10P VERT, GW



TE 产品编号 2-1747050-4
GIC 7.92 2POS PLUG YELLOW
KEYING C



TE 产品编号 5-1879075-6
THS25 22K 5%



TE 产品编号 1-1969588-4
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE
ROW,EP2.5



TE 产品编号 1969591-4
HSG,REC,PANEL MOUNT,GWT,
SINGLE ROW,EP2.5



TE 产品编号1-2314924-4
14P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.8,0.1AU,TR



TE 产品编号2-2201196-4
0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG ASSEMBLY

文档

产品图纸

Hdr Assy, EP 2.5 RA, 10 Pos., GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744446-0_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744446-0_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744446-0_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本