



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 12

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	1

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1 μm[39.37 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[120 μin]
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μm[120 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.7 mm[.303 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	8 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.69 mm[.145 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

	1.87 in
--	---------



连接器宽度	8.6 mm[.33 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	10.91 mm[.429 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 3-1744524-1 EP 11P HEADER ASY NO 2,6 PINS	 TE 产品编号 8-1744524-7 3.96 EP HDR ASY 07P NO2,4,6PIN,NO PEG,GW	 TE 产品编号 1-2371377-2 EP II plug housing, 12P, GWT	 TE 产品编号 2-1744524-6 EP 06P HEADER ASY NO 2 PIN
 TE 产品编号 1-1744429-5 3.96 EP HDR ASSY 5P,NO 2,4PIN, W /PEGS,GW	 TE 产品编号 1744524-9 09P EP HDR NO 7 PIN V0 GWT	 TE 产品编号 2-1744435-5 EP 05P V-HDR ASY NO 4 PIN	 TE 产品编号 4-1744524-6 EP 06P HEADER ASY NO 5 PIN
 TE 产品编号 1-1744524-9 09P EP HDR NO 2,4,6,8 PIN V0 GWT	 TE 产品编号 1744524-8 08P EP HDR NO 3,6 PIN V0 GWT	 TE 产品编号 1-2132782-2 12 pos. EP II breakaway retain	 TE 产品编号 2-1744524-9 09P EP HDR NO 2,4,7 PIN V0 GWT
 TE 产品编号 3-1744524-0 EP 10P HDR NO3,5,7,9PINS V0GWT	 TE 产品编号 1-1744416-2 12 POS EP II HSG, GLOW WIRE		

该系列中的其他产品 | 经济型电源



标准矩形连接器(58)



电源端子(9)




矩形电源连接器(460)



矩形连接器壳体(58)



线到板连接器组件和护套(141)



连接器硬件(2)



连接器端子(15)


客户还购买了




TE 产品编号2-406541-1
MJ,INV,1X1,2PNL G,.100"ST,SN




TE 产品编号2-487937-0
020 HOUSING FFC 50CL DR LATCH



TE 产品编号1744428-5
3.96 EP HDR ASSY 5P R/A, GW




TE 产品编号1-1744428-0
3.96 EP HDR ASSY 10P R/A, GW



TE 产品编号1-1744428-2
3.96 EP HDR ASSY 12P R/A, GW



TE 产品编号CAT-D9934-A78B
Header Assembly: Wire-to-Board, 24A, Gold Plated



TE 产品编号5499922-7
A/L UNIV HDR 30P VERT LAT



TE 产品编号6364288-1
INV MJ,1X1,PNL GRD,RJ11BLOCK,BLK

文档

产品图纸

3.96 EP HDR ASY 12P NO PEG, GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1744489-2_D.2d_dxf.zip

1-1744489-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Economy Power



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1744489-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1744489-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Economy Power II \(EP II\) Glow Wire test compliant connectors](#)

英文版本

[1-1773885-9 Economy Power Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

日语