



AMP-LATCH

TE 内部编号 1-1761607-5

Wire-to-Board, 50 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Right Angle,
Through Hole - Solder, 2 Row, Plug, Low Profile, Ribbon Cable
Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 50

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	50
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	带有
-----	----



主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.64 mm[.025 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁门
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.76 mm[.148 in]
-------	------------------



连接器高度	9.19 mm[.36 in]
连接器长度	71.12 mm[2.8 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	7
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-1437025-2
622-5031=FSKT IDC S 50 SR



TE 产品编号 1-1658527-5
622-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 1-1658621-0
50 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号 1-1658623-0
50 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 2-1658526-4
609-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 2-1658526-3
609-5030LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 1658528-8
636-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE




TE 产品编号 1-1658527-4
622-5030LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 1-1658620-0
50 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 2-1658528-0
636-5030LF=FEM SKT BLADE POL 1




TE 产品编号 6-1437028-8
636-5031=FEM SOKT 15 MICRO



TE 产品编号 499252-4
050 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号 1-1658622-0
50 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号 8-1437021-1
609-5031HD=FSKT IDC S 50 SR

客户还购买了



TE 产品编号650473-5
096 EURO TYPE C PIN ST ASSY



TE 产品编号1622796-1
YR1 0.1% 100K



TE 产品编号1622796-6
YR1 0.1% 10K



TE 产品编号2-1676913-6
YR1 0.1% 1K0



TE 产品编号1-1676915-0
[YR1 0.1% 750R](#)

TE 产品编号1-1761607-1
[IDC LOW PRO HDR 34P RA LAT](#)

TE 产品编号7-2176401-7
[3540 3R3 5%](#)

TE 产品编号1-2199298-8
[24P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE](#)

TE 产品编号5747238-6
[25 MSFL PLUG RA 318 \(SL,FM\)](#)

TE 产品编号5787082-7
[68 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F](#)

文档

产品图纸

[IDC LOW PRO HDR 50P RA LAT BLK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1761607-5_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1761607-5_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1761607-5_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本