

1-1776321-1 ✓ 有效

Europa

TE 内部编号 1-1776321-1

Barrier Strips, Wire-to-Wire, 11 Position, 8 mm [.315 in] Centerline, 1 Row, Operating Voltage 250 V, 26 – 12 AWG Wire Size, .12 – 3 mm<sup>2</sup> Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



连接器系统: **线到线**

位数: 11

中心线 (间距) : 8 mm [.315 in]

行数: 1

工作电压: 250 V

## 产品特性

### 产品类型特性

块型	无
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

级数	1
位数	11
行数	1

### 电气特征

工作电压	250 V
------	-------

### 主体特性

快速连接公端电镀材料	锡
主要产品颜色	土黄色
产品方向	直角

### 接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流 (最大值)	30 A

### 机械附件

螺钉电镀材料	铬酸锌
--------	-----



螺钉材料	钢
安装选项	2.8mm 直径安装孔
螺纹尺寸	M3
连接器安装类型	面板安装

### 壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6
中心线 (间距)	8 mm [.315 in]

### 尺寸

线径	.12 – 3 mm <sup>2</sup>
----	-------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-35 – 100 °C [-31 – 212 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

### 包装特性

封装数量	250
封装方法	Carton

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224) 超过限值的SVHC: Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[TSB230K 11=EUROPA TERM BLK,8MM](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS](#)

1-1776321-1

Barrier Strips, Wire-to-Wire, 11 Position, 8 mm [.315 in] Centerline, 1 Row, Operating Voltage 250 V, 26 – 12 AWG Wire Size, .12 – 3 mm<sup>2</sup> Wire Size



英文版本