

1-1823440-3 ✓ 有效

AMP | LEAVYSEAL

TE 内部编号 1-1823440-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 22 Position, .236 in / .

157 in [4 mm / 6 mm] Centerline, Sealable, Black, Signal,

LEAVYSEAL

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > LEAVYSEAL Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 22

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 4 mm, 6 mm [ .157 in, .236 in ]

可密封: **是**

[所有 LEAVYSEAL Housings \(64\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上

### 结构特性

位数	22
行数	3, 4

### 电气特征

工作电压	42 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V

### 主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

### 接触件特性

端子大小	1.5K, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm [.063 in][.11 in]
端子额定电流 (最大值)	40 A

### 机械附件

端子位置保证	是
应力消除	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	4 mm, 6 mm [.157 in][.236 in]

### 尺寸

连接器高度	37 mm [1.457 in]
产品宽度	42.5 mm [1.673 in]
产品长度	69.7 mm [2.744 in]
行间距	6 mm [.236 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装数量	180
封装方法	Box



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-L489-CH8172 LEAVYSEAL Housings</p>	 <p>TE 产品编号 2112452-1 COVER, FOR 22POS</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP, 母端和公端</p>	 <p>TE 产品编号 1823444-1 ADAPTER, FOR A-PILLAR, ASSY</p>
---	---	--	--



该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[22POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1823440-3\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1823440-3\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1823440-3\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

德语