

1-1823449-1 ✓ 有效

AMP | LEAVYSEAL

TE 内部编号 1-1823449-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 22 Position, .157 in / .236 in [4 mm / 6 mm] Centerline, Sealable, Black, Signal, Panel Mount, LEAVYSEAL

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > LEAVYSEAL Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 22

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线 (间距) : 4 mm, 6 mm [.157 in, .236 in]

可密封: **是**

[所有 LEAVYSEAL Housings \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|----------|-------|
| 混合型连接器 | 是 |
| 连接器形状 | 矩形 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 连接器和壳体类型 | 公端子护套 |
| 可密封 | 是 |
| 主要锁定特性 | 端子上 |

结构特性

| | |
|----|------|
| 位数 | 22 |
| 行数 | 3, 4 |

电气特征

| | |
|--------|------------------|
| 工作电压 | 42 VAC |
| 标称电压架构 | 12 V, 24 V, 42 V |

主体特性

| | |
|----------|------|
| 出线角度 | 180° |
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 连接器和键控代码 | A |

接触件特性

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 端子大小 | 1.6mm, 2.8mm |
| 端子类型 | 公端 |
| 对接公端宽度 | 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in][.11 in] |
| 端子额定电流 (最大值) | 40 A |

机械附件

| | |
|---------|------|
| 端子位置保证 | 是 |
| 应力消除 | 不带 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合对准 | 带有 |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

| | |
|----------|-------------------------------|
| 外壳材料 | PBT GF |
| 中心线 (间距) | 4 mm, 6 mm [.157 in][.236 in] |

尺寸

| | |
|-------|-------------------|
| 连接器高度 | 49 mm [1.94 in] |
| 产品宽度 | 32.4 mm [1.27 in] |
| 产品长度 | 48.4 mm [1.9 in] |
| 行间距 | 6 mm [.236 in] |

使用环境

| | |
|------------|---|
| 工作温度 (最大值) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F] [194 °F][212 °F][221 °F][230 °F] |
| 工作温度范围 | -40 – 120 °C [-40 – 248 °F] |

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|-------------|
| 保护等级 | IP67, IP69K |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 285 |
| 封装方法 | Box |



其他

| | |
|-----------|---|
| 可维修 | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>TE 产品编号 1-1823440-3 22POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端</p> |  <p>TE 产品编号 964972-1 EINZELLEITERDICHTUNG</p> |  <p>TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)</p> |
|--|---|--|--|



该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



客户还购买了





文档

产品图纸

[22POS, MIXED,TAB HSG,ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823449-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823449-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823449-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

应用规格

德语