




无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 2.74K Ω

电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0204

额定功率: .25 W

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0204

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	200 V
电阻值	2.74K Ω
额定功率	.25 W
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	金属电极无引线面 (MELF)
端接数量	2

使用环境



温度系数	±25 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号3-282836-1
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 2P Ke




TE 产品编号532447-3
HDI PIN ASSY 3 ROW 96 POS



TE 产品编号826938-5
5P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号964473-1
FF 110 TAB HSG 10P PBT BLACK



TE 产品编号3-1437213-5
FSK-23.5A-4


TE 产品编号5-1532020-7
095-0603-2081=MCDG3-B-9P6B2-2



TE 产品编号6-1734857-4
PCI EXP STRADDLE 64P BLK 15u"



TE 产品编号2005250-6
PDL 3P CAP 3.96 P/M(GWT) BLU



TE 产品编号2274610-1
HM-ZD 2PR HDR 24P 2.5MM



TE 产品编号4-1623709-3
FCA4 R22 5% LP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1879283-6_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1879283-6_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1879283-6_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MELF Resistors - Type SMA series

英文版本