



Dynamic Series | Dynamic 1000 系列

TE 内部编号 1-1903128-6

Housing, Housing for Male Terminals, Crimp, Wire-to-Wire, 32

Position, Dynamic 1000 Series, Rectangular Wire & Cable

Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 1100 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Dynamic 1100 母端和公端壳体 \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	3.3 mm[.129 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1827863-6
DYNAMIC 1100D REC HSG X 32P
BLACK

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列



PCB 板端连接器及母端(169)




插入和拔出工具(2)




电源端子(9)



矩形电源连接器(115)



线对板接头和插座(169)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号4-2295044-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P GREEN
TIN



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALHS
Sealed Connector Housings: 2.5 mm,
Signal Double Lock



TE 产品编号1473567-4
RITS CONN.HDR ASSY 4ROW 4P



TE 产品编号T1329100125-000
H10A-TG-M25



TE 产品编号2295044-6
RITS CONN. PLUG ASSY 6P YELLOW
TIN



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALSE
Connector Seals: 2.55 mm, Signal
Double Lock



TE 产品编号2321928-1
TAB TERMINAL SDL2.5 WATERPROOF



文档

DYNAMIC 1100D TAB HSG 32P P/M

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903128-6_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903128-6_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903128-6_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本