



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 母端, 母端  
连接器系统: 线到板  
位数: 8  
中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	3.3 mm[.129 in]
-----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A15F  
Header Assembly: Wire-to-Board, 5A, gold or tin plated

TE 产品编号 1-2069829-4  
DYNAMIC 1200D TAB HSG 8P P/M NATURAL X

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 Series

PCB 板端连接器及母端(172)

插入和拔出工具(2)

标准矩形连接器(1)

矩形连接器壳体(2)

线到板连接器组件和护套(158)

连接器硬件(3)

连接器端子(40)

客户还购买了

TE 产品编号 175285-5  
DYNAMIC D-3 TAB CONT. M PRE-TIN

TE 产品编号 1565088-1  
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 6P

TE 产品编号 1565083-1  
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 4P

TE 产品编号 316768-1  
POWER DBL LOCK PLUG HSG 1P

TE 产品编号 1376396-1  
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN

TE 产品编号 179970-2  
PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON RED

TE 产品编号 1903393-1  
GIC 2.5 W CAP HSG 4P NATURAL

TE 产品编号 2371403-1  
SGI 1.25 RCPT Contact, 26-30AWG



文档

产品图纸

DYNAMIC 1200D REC HSG 8P X NATURAL

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1939028-4\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1939028-4\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1939028-4\_P.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本