



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 14

中心线（间距）: 3.3 mm [.129 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	7
装载位置数量	14
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	14
行数	2



电源位置数量	14
电气特征	
工作电压	250 VDC
主体特性	
连接器和键控代码	A
主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.25 µm[49.21 µin]
端子大小	.5mm
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 µm[78.74 µin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子接触部长度	3.6 mm[.142 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2 µm[78.74 µin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	4 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端接特性	
端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定窗口
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	扭结
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装对准	带有



接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	3.3 mm[.129 in]
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

行间距	5.2 mm[.205 in]
连接器宽度	11.6 mm[.456 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.06 in]
连接器高度	14.25 mm[.561 in]
连接器长度	25.2 mm[.992 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	150
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-1971906-4 HEADER ASSY 8POS,KEYING-C,NEW GIC3.3	TE 产品编号 3-1971906-6 HEADER ASSY 12POS,KEYING-C,NEW GIC3.3	TE 产品编号 2-1971906-6 HEADER ASSY 12POS,KEYING-B,NEW GIC3.3	TE 产品编号 2-1971906-7 HEADER ASSY 14POS,KEYING-B,NEW GIC3.3
TE 产品编号 1-1971906-6 HEADER ASSY 12POS,KEYING-A,NEW GIC3.3	TE 产品编号 2-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-B,NEW GIC3.3	TE 产品编号 5-1971906-7 HEADER ASSY 14POS,KEYING-A,NEW GIC3.3	TE 产品编号 3-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-C,NEW GIC3.3
TE 产品编号 4-1971906-7 HEADER ASSY 14POS,KEYING-D,NEW GIC3.3	TE 产品编号 3-1971906-7 HEADER ASSY 14POS,KEYING-C,NEW GIC3.3	TE 产品编号 6-1971906-7 HEADER ASSY 14POS,KEYING-B,NEW GIC3.3	TE 产品编号 1-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-A,NEW GIC3.3



TE 产品编号 4-1971906-5
HEADER ASSY 10POS,KEYING-D,
NEW GIC3.3

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 3.3

PCB 板端连接器及母端(36)

电源端子(3)

矩形电源连接器(70)

线到板连接器组件和护套(34)

线对板接头和插座(36)

连接器硬件(15)

连接器端子(3)

客户还购买了

TE 产品编号41802
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG
TPBR

TE 产品编号179975-1
250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号1-1123824-1
EP 1P HDR NATURAL

TE 产品编号1376386-2
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A

TE 产品编号2-1971906-3
HEADER ASSY 6POS,KEYING-B,NEW
GIC3.3

TE 产品编号2345754-1
STD TIMER PLUG HSG 2P W/EXT.
LOCKING

TE 产品编号2-2360547-4
SGI 1.5 HDR, 4P, VT, Key B, Black

TE 产品编号1-2367943-6
GI2.0EV VT SMT Poting HDR,RED,Key
B,6P



文档

产品图纸

HEADER ASSY 14POS,KEYING-A,NEW GIC3.3

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971906-7_A_c-1-1971906-7-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971906-7_A_c-1-1971906-7-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971906-7_A_c-1-1971906-7-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

GI3.3_QRG_CN

产品规格

应用规格

英文版本